

-

15836-79

Bitumen-rubber insulating mastic.
Specifications

15836-70

91.100.50

29 1978 . 266
01.07.79

(,),

1.

1.

1.1.

1.2. -75, -90 -100. : -65,

1.3. : 9812—74

6617—76;

1.4.

1.5.

	-65	-75	-90	-100
1. « », ° ,	65	75	90	100
2. 25 ° , 0,1 ,	40	30	20	15
3. 25 ° , ,	4	4	3	2
4. 24 , % ,	0,2	0,2	0,2	0,2

1.6. 2.

2003 .

©
©

, 1979
, 2003

2.

2.1.

150 .

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1%, () () — (1 0,3).

2.6.

3.

3.1.

() 50 150
160—180° .

3.2.

3.2.1.

.2.5.

120—180 °

3.2.2.

11506—73.

-3 -7 400—80.

90 115 .

6823—2000.
19729-74.

3.2.3.

(1:3).

100°

30

(20+2) °

. 3 15836-79

3.2.4.

(15+0,5) ° ,
80 ° ,
15

15

(35+0,5) ° .

(5+0,5)° 1

3

3.2.5.

1° .

3.3.

3.3.1.

.2.5.

3.3.2.

(

28498—90,

1440—78.

0—50 ° ,

0,5° .

10

50

1 3

50

(55+2)

(35+2)

3.3.3.

5

1

(20+2) ° ,

1 —

(25+0,5)° .

3.3.4.

(25+0,5) ° .

10

5 ,

10

3.3.5.

),

(

30 60—2;

30—1.

3.4.

3.4.1.

.2.5.

3.4.2.

—« 28498—90, »

11505—75.

0—50 ° ,

0,5° .

19729-74.

6823-2000

6259-75.

3.4.3.

« »

(1:3).

« »

30

(20+2) ° ,

(25+0,5)° .

1

3.4.4.

25

(25+0,5) ° .

«0»,

5 1

3.4.5.

10 %

3.5.

— 9812—74.

4.

4.1.

4.2.

)

)

)

)

)

4.3.

:

. 5 15836-79

) ; - ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.1.

240-300°

5.2.

5.3.

-65
-75
-90
-100

+5 —30
» +15 » -15
» +35 » -10
» +40 » —5

1. .1.

1

	, %				
	-65	-75	-90	-100	
				1	2
1.					
:					
-70/30 (-IV)	88	88	93	45	-
-90/10 (-V)	—	—	—	45	83
2.	5	7	7	10	12
3. —	7	5	—	—	5

1. : -75
) 3 : 610—72;
) 10121—76;
) 38—103—280—75.

7 %,

2. -100₂—
 2.
 3. (),

. 2.

2

1. , % , %	5
2. , %	1,5
3. , %	0,1
4. : , %	96
1 , %	4
1,5 , %	

4. 180—200 °
 () 200—230 ° () 1,5—4 .
 5.
 6.

02354 14.07.2000.

26.02.2003.

14.03.2003. . . . 0,93. .- . . . 0,70.

131 . . 9969. . 221.

, 107076 , ., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

— .“ 080102 ”, 105062 , ., 6.